



Доставляем леса и хомуты
по всей России



Паспорт Замок выравнивающий (BFD-замок оцинкованный)
Сертификат №РОСС RU.HB61

**ООО «Уралснабресурс», юридический адрес: 450078,
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Зорге, д.15 корп.1**

**адрес склада: Московская обл., Ногинский р-н, пгт.
Обухово, Кудиновское ш., 4 корпус 27. ПСК "Атлант-Парк"**

**Пожалуйста, внимательно прочитайте
данную инструкцию перед началом эксплуатации!!!**

1. Назначение

Необходимый элемент для качественного и надежного возведения опалубочной конструкции при монолитном строительстве. Изготовлен из высокоуглеродистой оцинкованной стали. Служит для соединения и выравнивания панелей опалубки. Замок выравнивающий позволяет точно собрать форму с заданными проектными размерами и геометрией, придает особую гладкость поверхности будущей бетонной заливки. Выпускается в двух вариантах: 3,9 кг и 4,2 кг.

2. Комплект поставки

Замок выравнивающий (BFD-замок оцинкованный) 3,9 кг, либо 4,2 кг

3. Технические характеристики

Длина.....290 мм
Ширина.....160 мм
Высота.....70 мм
Вес.....3,9 кг (4,2 кг)

4. Устройство и принцип работы

Основной особенностью выравнивающего оцинкованного замка для опалубки является увеличенный зазор между фиксирующими губками, который регулируется согласно заданным параметрам ширины будущей бетонной формы. Благодаря этой особенности, данное изделие может применяться там, где нет возможности использовать стандартный клиновой аналог. К свойствам выравнивающего оцинкованного замка также относятся: надежность и прочность, изделие адаптировано ко всем видам опалубок, функциональность, простота монтажа/демонтажа, широкий рабочий диапазон от 100 до 390 миллиметров, многократность применения.

5. Указание мер безопасности

При погрузке, перегрузке, складировании и выгрузке изделий необходимо строжайшее соблюдение правил техники безопасности при

проведении такелажных и грузоподъемных работ по ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ.Процессы производственные. Общие требования безопасности».

5.1 Выполнение монтажа и демонтажа должно выполняться специально обученными лицами, которые предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке проведения работ.

5.2 Лица, выполняющие установку и снятие изделий, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления во время работы к надежно установленным конструкциям или к страховочному канату.

5.3 Монтаж и демонтаж замков выравнивающих (BFD-замков) следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения СМР.

6. Транспортирование и хранение изделия

6.1 Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150-69. Не допускается сбрасывать изделия с транспортных средств при разгрузке.

6.2 Хранение изделий допускается при категории хранения не жестче 7 ГОСТ 15150-69. При длительном хранении изделия должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

6.3 Периодический осмотр изделий должен проводиться производителем работ и состоять в визуальном осмотре исправного состояния элементов изделия. Элементы с обнаруженными неисправностями подлежат замене.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ, ТУ и настоящего паспорта на изделие при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – не менее 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.



МП дилера